	VMB8PB	VMB8PBU	VMB6PBN	VMB6IN
Softwarematige adressering		V	V	
Geschikt voor elk type fabrikant	V	V	Niko(r) 4/6	V
Verlengbare aansluitdraden naar drukknoppen				V
Achtergrondverlichting van de toetsen:	V	V	V	
o In- of uitschakelbaar		V	V	
o Helderheid instelbaar		V	V	
Terugmelding op de toetsen	V	V	V	
o In- of uitschakelbaar		V	V	
o Knipperen in- of uitschakelbaar		V	V	
Toestandsweergave van een contact (open of gesloten)		V	V	
Drukknopinstellingen:				
o Reactietijd instelbaar tussen 0, 1, 2 of 3 seconden	V	V	V	V
o Normaal open of normaal gesloten type		V	V	
o Dubbelkanaalsdrukknop (bij kort of lang drukken)		V	V	
o Multikanaalsdrukknop (bij elke druk wordt het volgend kanaal geselecteerd)		V	V	
o Vergrendelen of ontgrendelen		V	V	
o Supprimeren		V	V	
Schakeltijden:				
o Om een drukknopbediening op een bepaald tijdstip te simuleren		V	V	
o Dag-, week-, maand- of jaarprogramma's		V	V	
o Keuze uit zomer-, winter- of vakantieprogramma		V	V	
o Drukknopvergrendeling en –ontgrendeling kan in het programma opgenomen worden		V	V	
o Twee verschillende wek- en bedtijden die als tijdreferentie in het programma gebruikt kunnen worden		V	V	
o Zonop- en ondergang gerelateerde programma's		V	V	
o Schakelprogramma's kunnen per drukknop in- of uitgeschakeld worden		V	V	
Functies via externe Velbus drukknoppen:				
o Vergrendelen of ontgrendelen		V	V	
o Schakelprogramma's in- of uitschakelen		V	V	
o Kiezen tussen zomer-, winter-,vakantie- of geen programma		V	V	
Zonsop- en ondergangstijden zijn aanpasbaar		V	V	